



3919S

PREPSOL

Описание:

Смес от разтворители, създадена за премахване на тежки замърсявания, преди подготовката на повърхността.
Композиция на основата на алифатни разтворители.

Продукти:

3919S Обезмаслител

Свойства:

- Подготвително почистване, което елиминира неразтворими във вода замърсители, като восък, полски, катран, силикони и мазнини от стари покрития.
- Отговаря на VOC изискванията, в съответствие с Директива 2004/42/ЕО.

Нанасяне-забележки

- Измийте повърхността с вода и миещ препарат, изплакнете и подсушете.
- Обезмасляване на повърхностите с 3919S
- Подсушете с чиста кърпа.
- Никога не оставяйте 3919S се изпарява от повърхността. Третирайте само една малка площ в даден момент.
- Важно е да се почисти старателно повърхността с чиста кърпа преди всяко шлайфане.
- Никога не почиствайте непокрит гол метал с 3919S, използвайте 3608S.

Данни за продукта:

<u>Продукти</u>	<u>Опаковка</u>	<u>Срок на съхранение при 20°C</u>	<u>Плътност</u>
3919S	(л) 5-20	(години) 1	(кг/л) 0.811

Безопасност:

Преди употреба на материала се запознайте с данните за безопасност Material Safety Data Sheet. Внимателно изучете препоръките за употреба на етикета на кутията.